



Hinweis:

- Die dem öffentlichen Straßenbereich angrenzenden Grundstücksflächen bleiben unberührt. Bauliche Eingriffe erfordern die Absprache mit den Anwohnern und der örtlichen Bauleitung.
- Sämtliche Schnittflächen von Randentwässerungen sind auf Gehweg zu schneiden.
- Bestehende Bäume und Grünflanzungen sind zu erhalten und im Rahmen der Bauausführung ggf. entsprechend zu schützen.
- Übergänge zwischen verschiedenen Borsteinen sind mit Hilfe von Übergangsteilen (Anläufer) auszuführen.
- Die Anordnung von Verkehrszeichen ist nicht Bestandteil dieser Planung. Eine Abstimmung mit der Bauleitung / Bauherr hat vor dem Einbau von blumindösen Schichten zu erfolgen.
- Die ausführende Firma hat sich vor Beginn der Bauarbeiten bei den zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen über die genaue Lage der Leitungen zu erkundigen.
- Die Herstellung / Wiederherstellung der Pflasterflächen und Plattenbelägen ist vor der Bauausführung mit der örtlichen Bauleitung vor Ort abzustimmen.
- Eingriffe auf privaten Grundstücken werden bis maximal 1.00m Grundstücksbreite vergütet und sind generell vor Bauausführung mit der örtlichen Bauleitung vor Ort abzustimmen.
- Im Bereich Teilausbau Gehweg sind bestehende Randausbildungen zu beachten und eventuell zu erneuern. Eine Festlegung erfolgt vor Ort mit der örtlichen Bauleitung.
- Randentwässerung und Pflastersteine dürfen erst nach Abnahme der "Schür" eingebaut werden.
- Der Baubereich liegt innerhalb keiner Wasserschutzzone.

Zeichenerklärung:

Planung:

- Einschnittböschung
- Fahrbahn mit Achse
- Teilausbau (Asphalt)
- Dammböschung
- Vollausbau Fahrbahn (Asphalt)
- Erneuerung Fahrbahn (Asphalt)
- Bankett (HGT)
- Bankett (Boden)
- Grünfläche
- kombinierter Geh- und Radweg (Asphalt)
- Gehweg (Pflaster)
- Gehweg (Asphalt)
- Deckensanierung / Angleichen
- 2-Zeller Granit Großpflaster (GP) 16/16
- Granit Kleinpflaster (KP) 10/10
- Tiefbordstein (TB) 8/30
- Hochbordstein (HB) 12/15/30
- Rundbordstein (RB) 15/22
- Absenker HB-RB / Anläufer RB-HB 15/22, L = 100 cm
- Rinnenstein (RR) 18/18/14
- Ein- und Zweizeiler Granit Großpflaster (GP) 16/16
- Einzelner Granit Kleinpflaster (KP) 8/10
- Flachbordstein (FB) 30/25
- Einfahrtsstein 30/18 Fase 2 (weiß)
- Rasengittersteine
- Begleitplatten (Anthrazit)
- best. / gepl. Wassergraben / Entwässerungsmulde

Entwässerung:

- vorhanden
- geplant
- vorh. / entf. / gepl. / versetzt Straßeneinlauf
- gepl. Straßeneinlauf

Sonstiges:

- Rückbaufläche
- Baumfällung
- best. / entf. Straßenbeleuchtung
- gepl. Straßenbeleuchtung (Lichtpunkthöhe 6.0 m)
- gepl. Straßenbeleuchtung (Lichtpunkthöhe 8.0 m)
- best. Kanalschacht
- best. Holzmast
- best. / entf. Wasserschacht
- best. Zaun
- best. Einfahrt
- best. Mauer
- best. / gepl. Baum
- best. Höhenangaben
- gepl. Lichtsignalanlagen
- Straßenachse
- Stationierung
- Radien der Hauptachse
- Neigungswechsel mit Angaben von Gefälle, Lage, Halbmesser
- Längen und Stich
- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Querneigung
- Regelquerschnitt
- Wasserschutzzone I / II / III
- Biotop § 33 NatschG
- Landschaftsschutzgebiete
- Überschwemmungsbereichsgrenze (Stand vor Bau HRB Wüstenhausen)
- HQ 100 Linie (Stand vor Bau HRB Wüstenhausen)
- Bohrpunkt / Schürfe

		Datum	Name
gezeichnet	12.10.2023	Thielsch	
geprüft	12.10.2023	Jung	
freigegeben			

		Datum	Name
bearbeitet			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
C			
B			
A			

von Netzknoten	nach Netzknoten	Station	
Anfangsstation			
Endstation			
Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/> UTM <input type="checkbox"/>	Stand Kataster:	2022
Höhenystem:	NN <input checked="" type="checkbox"/> NHN <input type="checkbox"/>	Bestandsvermessung:	10/2023

RE- Vorentwurf

Straßenbauverwaltung Baden - Württemberg		Unterlage	5
Straße: Knotenpunkt L 1100 / Rampe BAB 81		Blatt-Nr.	2
Nächster Ort: Ilsfeld - Auenstein		Lageplan Knotenpunkt	
PSP- Element:		Maßstab:	1 : 250

Umbau Knotenpunkt L 1100 / Rampe BAB 81
Ilsfeld West / Porschestraße in Ilsfeld

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Stuttgart
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr
Ref. 47.1 Baureferat Nord
Heilbronn, den